

レギュレーター 機能一覧



LEG3ND ELITE



LEG3ND MBS



LEG3ND

1st ステージ			
オート・クロージャー・デバイス (ACD)	●	●	●
オーバーバランسدダイヤフラムファーストステージ	●	●	●
バランسدダイヤフラムファーストステージ			
ハイフローピストンファーストステージ			
ドライチャンバーシール	●	●	●
コモンレイル中圧室	●	●	●
エアターボシステム			
WOB (WORK OF BREATHING)	0,70 J/L	0,70 J/L	0,70 J/L
LP ポート数	4	4	4
HP ポート数	2	2	2
酸素割合 40%未満のナイトロックス対応 (新品時)	●	●	●
重量	YOKE 957G	YOKE 957G	YOKE 957G
2nd ステージ			
バランسدセカンドステージ	●	●	●
ダウンストリームセカンドステージ			
MBS (マスターブリージングシステム)		●	
デマンド調節ノブ	●		
ヴェンチュリー調節スイッチ	●		●
C/B マウスピース	●	●	●
スぺア用スタンダードマウスピース	●	●	●
重量	260G	230G	227G
中圧ホース			
フレックスホース	●	●	●
寒冷地対応			
寒冷地対応・リップシール	●	●	●
ヒートエクスチェンジャー	●	●	●



Helix Compact Pro



Helix Compact



Helix Pro



TITAN



CALYPSO

1st ステージ					
オート・クロージャー・デバイス (ACD)	●		●		
オーバーバランسدダイヤフラムファーストステージ					
バランسدダイヤフラムファーストステージ	●	●	●	●	
ハイフローピストンファーストステージ					●
ドライチャンバーシール	●		●		
コモンレイル中圧室					
エアターボシステム	●	●	●	●	
WOB (WORK OF BREATHING)	1.36 J/L	1.25 J/L	0,95 J/L	1 J/L	1 J/L
LP ポート数	4	4	4	4	4
HP ポート数	2	2	2	2	1
酸素割合 40%未満のナイトロックス対応 (新品時)	●	●	●	●	●
重量	YOKE 740G	YOKE 700G	YOKE 740G	YOKE 690G	YOKE 645G
2nd ステージ					
バランسدセカンドステージ	●	●	●		
ダウンストリームセカンドステージ				●	●
MBS (マスターブリージングシステム)					
デマンド調節ノブ	●				
ヴェンチュリー調節スイッチ	●	●	●	●	●
C/B マウスピース	●	●	●	●	●
スぺア用スタンダードマウスピース					
スぺア用 C/B マウスピーススモール	●	●			
重量	200G	160G	200G	175G	175G
中圧ホース					
フレックスホース	●	●			
寒冷地対応					
寒冷地対応・リップシール	●		●		
ヒートエクスチェンジャー	●		●		